



Scheda tecnica Bordi piscina antiscivolo antiurto

Lo Scalino s.r.l. Via Confine 15, 41056 Savignano sul Panaro (Modena) Tel: 059/738014 Fax: 059/796554

[[Home](#)]--[[Prodotti](#)]--[[Profili bordi](#)]


Caratteristiche generali

Supporto: nylon rinforzato

Dimensione mm.45X45X600

Fissaggio meccanico/malta di posa

Profilo speciale per bordi piscine e per scale sommerse

Articolo	Descrizione	Cod.prezzo	
BV 20	Colore travertino bianco		
BV 15	Colore rosso		
BV 19	Colore azzurro		
BV 11	Colore nero		
BV 0	Colore a richiesta		



La posa

Lo scalino in gomma è facile da posare con qualsiasi materiale, naturale ceramica con antiscivolo speciale, cemento e resine.

Non ha problemi d'usura, non richiede manutenzione, ha colori resistenti alla luce ed una grafica personalizzata.

E' curvabile per qualsiasi raggio consentendo di seguire qualsiasi tipo di superficie curva



Voci di capitolato

Il profilo in gomma "Lo scalino" è costituito fondamentalmente dai seguenti elementi:

1) Bordo in gomma piena omogenea di durezza 70 sMohs, con profilo copri-spigolo esterno ammortizzante e sporgente di 3 cm, ottenuto tramite vulcanizzazione in stampo a pressione. La finitura è colorata e scolpita nella superficiale con caratteristiche antiscivolose per aumentare l'attrito con le piante delle calzature ed evitare l'acqua-

planning alla presenza di liquidi.

Il disegno è studiato appositamente partendo dalle ricerche per i pneumatici da pioggia.

E' possibile in caso di necessità arricchire lo stesso con un bassorilievo longitudinale con l'alloggio di una striscia di gomma piena omogenea di colore evidente e contrastante, anche con caratteristiche fluorescenti e/o rifrangenti, che richiama l'attenzione e migliora la visibilità.

E' possibile la personalizzazione dei colori, sia del bordo che della striscia di gomma.

2) Lamina d'acciaio Presso-Vulcanizzata nel corpo principale. Consente il fissaggio in tutta sicurezza dell'elemento composto. L'assemblaggio tramite vulcanizzazione termica assicura l'assenza totale di collanti ed altri prodotti chimici.

Campi di utilizzo

-scale interne

-scale esterne

-soglie

-Bordi vasca e bordi piscine generiche

-Bordi vasca e piscina da riabilitazione da ginnastica in acqua (aquagym), prenatali e per bambini.

-Banchine porti turistici

Caratteristiche funzionali

-Antiscivolo, antinfortuno.

-Flessibile, quindi con la possibilità di seguire spigoli e bordi curvi con fissaggio sicuro.

-Morbido, ammortizza l'urto da caduta accidentale.

-In piscina, ammortizza l'urto da tuffo mal riuscito.

In piscine da riabilitazione, prenatali e d'acquagym il basso livello dell'acqua comporta statisticamente maggiori incidenti d'urto con i bordi vasca.

-Visibile tramite evidenza del contrasto anche in condizione di precaria illuminazione.

-Migliore la visibilità del gradino nelle scale esposte che in quelle sotto acqua(gradini verso il fondo piscina).

-Compatibile con ogni materiale utilizzato per la posa di pavimenti.

-Semplifica l'utilizzo di piastrelle e d'altri materiali antiscivolo.

-L'assenza di collanti garantisce una durata nel tempo maggiore ad ogni altra alternativa.

-Il sistema di fissaggio autorizza l'utilizzo di pannelli e tecnologie di riscaldamento a soglia e scale esterne senza il distacco della gomma.

CARATTERISTICHE TECNICHE – Gomma Ignifuga

Descrizione	Unità di misura	Caratteristiche	Metodi di prova	Valori consigliati per capitolato
Durezza	Shore A3	60-65	UNI ISO 7619/00 Provini a spessore 6mm	57-67
Resistenza alla lacerazione	N/mm	>70	UNI 4914/87 provini tipo C	min 70
Resistenza all'abrasione	mm	<130	UNI 9158/88 Provini non rotanti gravati con 10 N	max 150
Resistenza alla bruciatura della sigaretta	Classe	5 (nessun cambiamento visibile)	UNI EN 1399/99 Metodo B	min 5
Stabilità del colore dell'inserto giallo dopo l'esposizione alla lampada allo xeno (Filtro	////	Nessuna variazione apprezzabile del colore (Classe di stabilità del colore superiore al n°5 della scala dei	UNI ISO 4582/85 UNI ISO 4892/85	min 5

xenochrome
300 cicli
secco/umido
102/18 min)

blu).Dopo 120 ore
di esposizione

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO Azione di una piccola fiamma su una sola faccia

Descrizione	Unità di misura	Caratteristiche	Metodi di prova
Tempo di post-combustione	S	0(livello 1)	CSE RF 2/75/A UNI 8457/87
Tempo di post-incandescenza	S	0(livello 1)	
Zona danneggiata	mm	70(livello 1)	
Gocciolamento	////	Assente(livello 1)	

CLASSIFICAZIONE ANTISCIVOLO din 51097 (calpestio a piedi nudi su piano inclinato bagnato)

Classe B

Angolo di scivolamento 23.5° (rif: classe B >18° classe C >24°)