



## ANTISCIVOLO SPRAY

### ISTRUZIONI PER L' USO:

I

- 1- Pulire ed asciugare bene la vasca da bagno/piatto doccia
- 2- Collocare il tappo comprovando che chiuda ermeticamente
- 3- Vaporizzare la superficie interessata in maniera uniforme ed attendere il tempo di applicazione riportato in tabella, dopodiché pulire con acqua abbondante.
- 4- NON SUPERARE MAI IL TEMPO INDICATO
- 5- La superficie della sua vasca da bagno/piatto doccia, ora è antiscivolo per diversi anni

### MOLTO IMPORTANTNE NON SUPERARE MAI IL TEMPO DI APPLICAZIONE INDICATO

#### TEMPO DI APPLICAZIONE

Vasca in lamiera d' acciaio	2 minuti
Vasca in ghisa smaltata	2 minuti
Piatto doccia in lamiera d' acciaio	dai 10 ai 16 minuti
Piatto doccia in porcellana smaltata	dai 10 ai 16 minuti

BLOCCARE LA REAZIONE DOPO IL TEMPO INDICATO LAVANDO ABBONDANTEMENTE CON ACQUA

#### INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

- Acido inorganico e tensoattivo. Nocivo per inalazione, per ingestione e al contatto con la pelle, se il prodotto entra in contatto con gli occhi, lavarsi immediatamente con acqua abbondante, in caso di malessere rivolgersi ad un medico e se è possibile fargli leggere questa etichetta. Avvertenze conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare ne bere, non fumare durante l'impiego. In caso di malessere consultare immediatamente il medico. Il contenuto è utile per una sola applicazione, non utilizzare il contenuto per altri scopi.