



**Scheda tecnica Strisce antiscivolo  
in gomma vulcanizzata su supporto in acciaio**

Lo Scalino s.r.l. Via Per Castelfranco, 33 40053 Valsamoggia (Bologna) Tel: 059/244255 Mobile 335 5436115

SCALA SICURA				
Articoli			Descrizione	Cod. prezzo
A1	B1	C1	Mescola battistrada termico. Durezza shore 60/65	
A13	B13		Antiolio, nafta, lubrificanti	
A14	B14		Antistatico	
A15	B15		Colore rosso	
A16	B16	C16	Colore giallo	
A17	B17	C17	Colore grigio	
		C18	Colore marrone	
A19	B19		Colore azzurro interno vasca su supporto in nylon	
		C20	Colore travertino	
A21	B21	C21	Durezza shore 80 speciale per presenza di polveri	
A25	B25	C25	Antincendio classe 1	
A26	B26	C26	-35°	
A0	B0	C0	A richiesta	
			L'incollaggio può essere effettuato usando collante bicomponente adesilex G19 della ditta Mapei o il 1000 chiodi della ditta Pattex	
Scale esterne, camminatoi, impianti industriali, sportivi, officine, impianti di risalita, ponti di navi, piattaforme aeree e ovunque vi sia presenza di acqua, neve, ghiaccio, olii, carburanti	In presenza di traffico intenso in scale interne ed esterne, ospedali, scuole, gradinate, attività commerciali, alberghi, cinema, etc... Particolarmente adatta per gli ambienti di lavoro in presenza di olio e detriti.	In presenza di traffico intenso in scale interne ed esterne, ospedali, scuole, gradinate, spogliatoi, attività commerciali, alberghi, cinema, etc..., ma soprattutto in ambiente abitativo		

**La posa**

La posa delle strisce viene fatta:

- con chiodi, viti o tasselli per la massima resistenza sfruttando gli appositi fori predisposti sulla base in acciaio.
- con collanti appositi (Adesilex G19 della Mapei o Millechiodi della Pattex)