



Scheda tecnica Strisce antiscivolo in Gres porcellanato

Lo Scalino s.r.l. Via Confine 15 41056 Savignano sul Panaro (Modena) Tel: 059/244255 Mobile 335 5436115

3PLUS PORCELLANATO CERAMICO ULTRASOTTILE (LASTRA FIBRA DI VETRO + SLAB + FIBERGLASS)
CONFORME ISO 13006 - G, EN14411-G, ANSI A137.1

VOCI DI CAPITOLATO

Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente felspatica e pigmenti ceramici.

Compattata da speciale formatura MH Compatter e sinterizzazione a 1200° C con cottura ibrida con rinforzo strutturale di materie inerte (fibra di vetro applicata sul retro).

Resiste a solventi organici e inorganici disinfettanti e detergenti.

Si pulisce con estrema facilità mantenendo inalterate le caratteristiche della superficie.

L'unico prodotto in grado di attaccare è l'acido fluoridrico.

A richiesta, su alcuni prodotti, trattamento HidroTech autopulente antibatterico.

Campi di utilizzo

- scale interne in marmo, ceramica, pietra
- scale esterne in marmo, ceramica, pietra
- soglie e pavimenti interni in marmo e ceramica
- soglie e pavimenti esterni in pietra, marmo, ceramica, cemento

