



Scheda tecnica Clips antiscivolo per grigliati e scale

Lo Scalino s.r.l. Via Confine 15 41056 Savignano sul Panaro (Modena) Tel: 059/244255 Mobile 335 5436115

CLIPS PER GRIGLIATI ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI ESTERNI E SCALE CON GRADINI IN GRIGLIATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Clips in PVC armata con molla interna in acciaio armonico

Spessore gomma	2 o 3 mm
Spessore di calpestio	2,5 mm
Larghezza di base	5,0 mm + - 2 mm
Durata	oltre 5 anni



Pacchetto acquisto Clips antiscivolo in PVC:

N. pezzi	150
Prezzo Cad.	0,6 €

Prezzo 150 x 0,6 € =	90 €
Trasporto	10 €
IVA 22%	22 €

TOTALE 122 €

Cortesemente, prima di ordinare una fornitura di clips antiscivolo, assicuratevi della inseribilità dimensionale tra i tondini di collegamento, se inferiori a 60 mm di lunghezza

Montaggio facile ed economico delle clips antiscivolo per piani e scale grigliate

Il montaggio è molto semplice, è sufficiente inserire la clips manualmente per pressione sul piano portante di 2 - 3 - 4 mm di spessore, ed effettuare l'allineamento con il martello. Assicurarsi che la distanza tra i tondini di collegamento dei piatti portanti sia di almeno 60 mm, preghiamo di comunicarci eventuali larghezze inferiori.

Non servono misure protettive solo semplici guanti da lavoro. Non servono adesivi, viti, bulloni, nessuna manutenzione.

Le quantità da inserire, in modo lineare o random, sono in funzione della superficie di posizionamento della griglia, vengono fissate sui gradini delle scale esterne in grigliato e sui piani di calpestio in base alla direzione e al traffico.

Si consiglia l'inserimento delle clips ogni 10/12 cm alternate

Dimensioni griglia 120 x 80 cm
nr clips 155

