



Scheda tecnica Strisce antiscivolo in Gres porcellanato

Lo Scalino s.r.l. Via Confine 15 41056 Savignano sul Panaro (Modena) Tel: 059/244255 Mobile 335 5436115

3 PLUS Porcellanato ceramico ultrasottile (Lastra fibra di vetro + SLAB + FIBERGLASS) Conforme ISO 13006 - G, EN14411-G, ANSI A137.1

CARATTERISTICA TECNICA	METODO DI PROVA	VALORI MEDI
RESISTENZA A FLESSIONE	ISO 10545-4 ASTM C1505	$\geq 50 \text{ n/mm}^2$ $\geq 6000 \text{ PSI}$
RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12 ASTM C1026	RESISTENTE RESISTENTE
RESISTENZA ALLE MACCHIE	ISO 10545-14 ASTM 1378	RESISTENTE RESISTENTE
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DIN 51130	R9 - R10 - R11 in base al prodotto



Resistente all'oscillazione termica



Resistente al gelo



Lavabile



Resistente a acidi e agenti atmosferici



Carrabile



Facile da posare



Inattaccabile da muffe



Resistente al sale



Antiscivolo